


```

1  #!/usr/bin/perl
2
3  use strict;
4  use warnings;
5
6  my $file = "input.txt";
7  my $output = "output.txt";
8
9  # Open input and output files
10 open(my $fh, "<$file") or die "Cannot open $file: $!";
11 open(my $fo, ">$output") or die "Cannot open $output: $!";
12
13 # Read input file line by line
14 while (my $line = <$fh) {
15     # Process each line (e.g., split into words)
16     my @words = split /\s+/, $line;
17
18     # Example processing: print the first word
19     print $fo $words[0] . "\n";
20 }
21
22 # Close files
23 close $fh;
24 close $fo;
25
26 # End of script

```


1. **QUESTION**
 2. **ANSWER**
 3. **QUESTION**
 4. **ANSWER**
 5. **QUESTION**
 6. **ANSWER**
 7. **QUESTION**
 8. **ANSWER**
 9. **QUESTION**
 10. **ANSWER**
 11. **QUESTION**
 12. **ANSWER**
 13. **QUESTION**
 14. **ANSWER**
 15. **QUESTION**
 16. **ANSWER**
 17. **QUESTION**
 18. **ANSWER**
 19. **QUESTION**
 20. **ANSWER**
 21. **QUESTION**
 22. **ANSWER**
 23. **QUESTION**
 24. **ANSWER**
 25. **QUESTION**
 26. **ANSWER**
 27. **QUESTION**
 28. **ANSWER**
 29. **QUESTION**
 30. **ANSWER**
 31. **QUESTION**
 32. **ANSWER**
 33. **QUESTION**
 34. **ANSWER**
 35. **QUESTION**
 36. **ANSWER**
 37. **QUESTION**
 38. **ANSWER**
 39. **QUESTION**
 40. **ANSWER**
 41. **QUESTION**
 42. **ANSWER**
 43. **QUESTION**
 44. **ANSWER**
 45. **QUESTION**
 46. **ANSWER**
 47. **QUESTION**
 48. **ANSWER**
 49. **QUESTION**
 50. **ANSWER**
 51. **QUESTION**
 52. **ANSWER**
 53. **QUESTION**
 54. **ANSWER**
 55. **QUESTION**
 56. **ANSWER**
 57. **QUESTION**
 58. **ANSWER**
 59. **QUESTION**
 60. **ANSWER**
 61. **QUESTION**
 62. **ANSWER**
 63. **QUESTION**
 64. **ANSWER**
 65. **QUESTION**
 66. **ANSWER**
 67. **QUESTION**
 68. **ANSWER**
 69. **QUESTION**
 70. **ANSWER**
 71. **QUESTION**
 72. **ANSWER**
 73. **QUESTION**
 74. **ANSWER**
 75. **QUESTION**
 76. **ANSWER**
 77. **QUESTION**
 78. **ANSWER**
 79. **QUESTION**
 80. **ANSWER**
 81. **QUESTION**
 82. **ANSWER**
 83. **QUESTION**
 84. **ANSWER**
 85. **QUESTION**
 86. **ANSWER**
 87. **QUESTION**
 88. **ANSWER**
 89. **QUESTION**
 90. **ANSWER**
 91. **QUESTION**
 92. **ANSWER**
 93. **QUESTION**
 94. **ANSWER**
 95. **QUESTION**
 96. **ANSWER**
 97. **QUESTION**
 98. **ANSWER**
 99. **QUESTION**
 100. **ANSWER**

[illegible]

AGENDA

POUS DE OLHO

```

1  #!/usr/bin/perl
2
3  use strict;
4  use warnings;
5
6  my $file = "input.txt";
7  my $output = "output.txt";
8
9  open(my $fh, "<$file") or die "Could not open file $file: $!";
10
11  my %data;
12
13  while (my $line = <$fh) {
14      chomp $line;
15      my @fields = split /\s+/, $line;
16
17      if ($fields[0] eq "A") {
18          my $id = $fields[1];
19          my $value = $fields[2];
20          $data{$id} = $value;
21      }
22      elsif ($fields[0] eq "B") {
23          my $id = $fields[1];
24          my $value = $fields[2];
25          $data{$id} = $value;
26      }
27      elsif ($fields[0] eq "C") {
28          my $id = $fields[1];
29          my $value = $fields[2];
30          $data{$id} = $value;
31      }
32      elsif ($fields[0] eq "D") {
33          my $id = $fields[1];
34          my $value = $fields[2];
35          $data{$id} = $value;
36      }
37      elsif ($fields[0] eq "E") {
38          my $id = $fields[1];
39          my $value = $fields[2];
40          $data{$id} = $value;
41      }
42      elsif ($fields[0] eq "F") {
43          my $id = $fields[1];
44          my $value = $fields[2];
45          $data{$id} = $value;
46      }
47      elsif ($fields[0] eq "G") {
48          my $id = $fields[1];
49          my $value = $fields[2];
50          $data{$id} = $value;
51      }
52      elsif ($fields[0] eq "H") {
53          my $id = $fields[1];
54          my $value = $fields[2];
55          $data{$id} = $value;
56      }
57      elsif ($fields[0] eq "I") {
58          my $id = $fields[1];
59          my $value = $fields[2];
60          $data{$id} = $value;
61      }
62      elsif ($fields[0] eq "J") {
63          my $id = $fields[1];
64          my $value = $fields[2];
65          $data{$id} = $value;
66      }
67      elsif ($fields[0] eq "K") {
68          my $id = $fields[1];
69          my $value = $fields[2];
70          $data{$id} = $value;
71      }
72      elsif ($fields[0] eq "L") {
73          my $id = $fields[1];
74          my $value = $fields[2];
75          $data{$id} = $value;
76      }
77      elsif ($fields[0] eq "M") {
78          my $id = $fields[1];
79          my $value = $fields[2];
80          $data{$id} = $value;
81      }
82      elsif ($fields[0] eq "N") {
83          my $id = $fields[1];
84          my $value = $fields[2];
85          $data{$id} = $value;
86      }
87      elsif ($fields[0] eq "O") {
88          my $id = $fields[1];
89          my $value = $fields[2];
90          $data{$id} = $value;
91      }
92      elsif ($fields[0] eq "P") {
93          my $id = $fields[1];
94          my $value = $fields[2];
95          $data{$id} = $value;
96      }
97      elsif ($fields[0] eq "Q") {
98          my $id = $fields[1];
99          my $value = $fields[2];
100         $data{$id} = $value;
101     }
102     elsif ($fields[0] eq "R") {
103         my $id = $fields[1];
104         my $value = $fields[2];
105         $data{$id} = $value;
106     }
107     elsif ($fields[0] eq "S") {
108         my $id = $fields[1];
109         my $value = $fields[2];
110         $data{$id} = $value;
111     }
112     elsif ($fields[0] eq "T") {
113         my $id = $fields[1];
114         my $value = $fields[2];
115         $data{$id} = $value;
116     }
117     elsif ($fields[0] eq "U") {
118         my $id = $fields[1];
119         my $value = $fields[2];
120         $data{$id} = $value;
121     }
122     elsif ($fields[0] eq "V") {
123         my $id = $fields[1];
124         my $value = $fields[2];
125         $data{$id} = $value;
126     }
127     elsif ($fields[0] eq "W") {
128         my $id = $fields[1];
129         my $value = $fields[2];
130         $data{$id} = $value;
131     }
132     elsif ($fields[0] eq "X") {
133         my $id = $fields[1];
134         my $value = $fields[2];
135         $data{$id} = $value;
136     }
137     elsif ($fields[0] eq "Y") {
138         my $id = $fields[1];
139         my $value = $fields[2];
140         $data{$id} = $value;
141     }
142     elsif ($fields[0] eq "Z") {
143         my $id = $fields[1];
144         my $value = $fields[2];
145         $data{$id} = $value;
146     }
147     elsif ($fields[0] eq "AA") {
148         my $id = $fields[1];
149         my $value = $fields[2];
150         $data{$id} = $value;
151     }
152     elsif ($fields[0] eq "AB") {
153         my $id = $fields[1];
154         my $value = $fields[2];
155         $data{$id} = $value;
156     }
157     elsif ($fields[0] eq "AC") {
158         my $id = $fields[1];
159         my $value = $fields[2];
160         $data{$id} = $value;
161     }
162     elsif ($fields[0] eq "AD") {
163         my $id = $fields[1];
164         my $value = $fields[2];
165         $data{$id} = $value;
166     }
167     elsif ($fields[0] eq "AE") {
168         my $id = $fields[1];
169         my $value = $fields[2];
170         $data{$id} = $value;
171     }
172     elsif ($fields[0] eq "AF") {
173         my $id = $fields[1];
174         my $value = $fields[2];
175         $data{$id} = $value;
176     }
177     elsif ($fields[0] eq "AG") {
178         my $id = $fields[1];
179         my $value = $fields[2];
180         $data{$id} = $value;
181     }
178     elsif ($fields[0] eq "AH") {
179         my $id = $fields[1];
180         my $value = $fields[2];
181         $data{$id} = $value;
182     }
183     elsif ($fields[0] eq "AI") {
184         my $id = $fields[1];
185         my $value = $fields[2];
186         $data{$id} = $value;
187     }
188     elsif ($fields[0] eq "AJ") {
189         my $id = $fields[1];
190         my $value = $fields[2];
191         $data{$id} = $value;
192     }
189     elsif ($fields[0] eq "AK") {
190         my $id = $fields[1];
191         my $value = $fields[2];
192         $data{$id} = $value;
193     }
194     elsif ($fields[0] eq "AL") {
195         my $id = $fields[1];
196         my $value = $fields[2];
197         $data{$id} = $value;
198     }
195     elsif ($fields[0] eq "AM") {
196         my $id = $fields[1];
197         my $value = $fields[2];
198         $data{$id} = $value;
199     }
196     elsif ($fields[0] eq "AN") {
197         my $id = $fields[1];
198         my $value = $fields[2];
199         $data{$id} = $value;
200     }
197     elsif ($fields[0] eq "AO") {
198         my $id = $fields[1];
199         my $value = $fields[2];
200         $data{$id} = $value;
201     }
198     elsif ($fields[0] eq "AP") {
199         my $id = $fields[1];
200         my $value = $fields[2];
201         $data{$id} = $value;
202     }
199     elsif ($fields[0] eq "AQ") {
200         my $id = $fields[1];
201         my $value = $fields[2];
202         $data{$id} = $value;
203     }
200     elsif ($fields[0] eq "AR") {
201         my $id = $fields[1];
202         my $value = $fields[2];
203         $data{$id} = $value;
204     }
201     elsif ($fields[0] eq "AS") {
202         my $id = $fields[1];
203         my $value = $fields[2];
204         $data{$id} = $value;
205     }
202     elsif ($fields[0] eq "AT") {
203         my $id = $fields[1];
204         my $value = $fields[2];
205         $data{$id} = $value;
206     }
203     elsif ($fields[0] eq "AU") {
204         my $id = $fields[1];
205         my $value = $fields[2];
206         $data{$id} = $value;
207     }
204     elsif ($fields[0] eq "AV") {
205         my $id = $fields[1];
206         my $value = $fields[2];
207         $data{$id} = $value;
208     }
205     elsif ($fields[0] eq "AW") {
206         my $id = $fields[1];
207         my $value = $fields[2];
208         $data{$id} = $value;
209     }
206     elsif ($fields[0] eq "AX") {
207         my $id = $fields[1];
208         my $value = $fields[2];
209         $data{$id} = $value;
210     }
207     elsif ($fields[0] eq "AY") {
208         my $id = $fields[1];
209         my $value = $fields[2];
210         $data{$id} = $value;
211     }
208     elsif ($fields[0] eq "AZ") {
209         my $id = $fields[1];
210         my $value = $fields[2];
211         $data{$id} = $value;
212     }
209     elsif ($fields[0] eq "BA") {
210         my $id = $fields[1];
211         my $value = $fields[2];
212         $data{$id} = $value;
213     }
210     elsif ($fields[0] eq "BB") {
211         my $id = $fields[1];
212         my $value = $fields[2];
213         $data{$id} = $value;
214     }
211     elsif ($fields[0] eq "BC") {
212         my $id = $fields[1];
213         my $value = $fields[2];
214         $data{$id} = $value;
215     }
212     elsif ($fields[0] eq "BD") {
213         my $id = $fields[1];
214         my $value = $fields[2];
215         $data{$id} = $value;
216     }
213     elsif ($fields[0] eq "BE") {
214         my $id = $fields[1];
215         my $value = $fields[2];
216         $data{$id} = $value;
217     }
214     elsif ($fields[0] eq "BF") {
215         my $id = $fields[1];
216         my $value = $fields[2];
217         $data{$id} = $value;
218     }
215     elsif ($fields[0] eq "BG") {
216         my $id = $fields[1];
217         my $value = $fields[2];
218         $data{$id} = $value;
219     }
216     elsif ($fields[0] eq "BH") {
217         my $id = $fields[1];
218         my $value = $fields[2];
219         $data{$id} = $value;
220     }
217     elsif ($fields[0] eq "BI") {
218         my $id = $fields[1];
219         my $value = $fields[2];
220         $data{$id} = $value;
221     }
218     elsif ($fields[0] eq "BJ") {
219         my $id = $fields[1];
220         my $value = $fields[2];
221         $data{$id} = $value;
222     }
219     elsif ($fields[0] eq "BK") {
220         my $id = $fields[1];
221         my $value = $fields[2];
222         $data{$id} = $value;
223     }
220     elsif ($fields[0] eq "
```

CLIPPING

1. Welche Aufgaben hat die Betriebswirtschaftslehre?
Die Betriebswirtschaftslehre (BWL) beschäftigt sich mit der Organisation und Steuerung von Unternehmen. Sie umfasst die Bereiche Rechnungswesen, Marketing, Personalwirtschaft, Beschaffungswesen, Produktion und Vertrieb.

2. Was ist die Bedeutung der Betriebswirtschaftslehre für ein Unternehmen?
Die Betriebswirtschaftslehre ist für ein Unternehmen von zentraler Bedeutung, da sie die Grundlage für die Entscheidungsfindung und die Steuerung des Unternehmens bildet. Sie hilft, die Ressourcen effizient zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

3. Welche Aufgaben hat der Betriebswirtschaftler?
Der Betriebswirtschaftler ist für die Planung, Organisation und Steuerung der betrieblichen Aktivitäten verantwortlich. Er analysiert die betrieblichen Prozesse, identifiziert Optimierungspotenziale und implementiert Maßnahmen zur Verbesserung der Leistung.

4. Welche Aufgaben hat der Betriebswirtschaftler in der Produktion?
In der Produktion ist der Betriebswirtschaftler für die Planung der Produktion, die Steuerung der Fertigung und die Kontrolle der Qualität verantwortlich. Er sorgt dafür, dass die Produktion termingerecht und kostengünstig abläuft.

5. Welche Aufgaben hat der Betriebswirtschaftler im Marketing?
Im Marketing ist der Betriebswirtschaftler für die Identifizierung von Marktmöglichkeiten, die Entwicklung von Marketingstrategien und die Umsetzung von Marketingmaßnahmen verantwortlich. Er zielt darauf ab, den Umsatz zu steigern und den Marktanteil zu vergrößern.

6. Welche Aufgaben hat der Betriebswirtschaftler im Personalwesen?
Im Personalwesen ist der Betriebswirtschaftler für die Personalauswahl, -einstellung, -entwicklung und -förderung verantwortlich. Er sorgt dafür, dass das Unternehmen über genügend qualifiziertes Personal verfügt.

7. Welche Aufgaben hat der Betriebswirtschaftler im Rechnungswesen?
Im Rechnungswesen ist der Betriebswirtschaftler für die Führung der Buchhaltung, die Erstellung von Finanzberichten und die Kontrolle der Kosten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die finanziellen Daten korrekt und vollständig sind.

8. Welche Aufgaben hat der Betriebswirtschaftler in der Beschaffung?
In der Beschaffung ist der Betriebswirtschaftler für die Identifizierung von Lieferanten, die Verhandlung von Einkaufspreisen und die Steuerung der Beschaffungsprozesse verantwortlich. Er zielt darauf ab, die Beschaffungskosten zu senken und die Liefertreue zu gewährleisten.

9. Welche Aufgaben hat der Betriebswirtschaftler im Vertrieb?
Im Vertrieb ist der Betriebswirtschaftler für die Identifizierung von Vertriebskanälen, die Entwicklung von Vertriebsstrategien und die Umsetzung von Vertriebsmaßnahmen verantwortlich. Er zielt darauf ab, den Absatz zu steigern und den Marktanteil zu vergrößern.

10. Welche Aufgaben hat der Betriebswirtschaftler in der Unternehmensentwicklung?
In der Unternehmensentwicklung ist der Betriebswirtschaftler für die Identifizierung von Wachstumschancen, die Entwicklung von Strategien zur Expansion und die Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen verantwortlich. Er zielt darauf ab, das Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen.

ENERGIA

This email was sent to *|EMAIL|*

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

|LIST:ADDRESSLINE|